



Volkswagen

Amarok



Capacidad Off-Road	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Capacidad de trepada	45°	
Ángulo de ataque	28°	
Ángulo de salida	23,6°	
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)	

Capacidades		
Tanque de combustible (l)	80	

Performance	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Velocidad máxima (km/h)	180	184 (4x2) 183 (4x4) 180 (4x2 AT) - 179 (4x4 AT)
Aceleración 0-100 km/h (seg)	9,9	10,3 (4x2) - 10,6 (4x4)
Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s)	14,4	10,5 (4x2) - 11 (4x4) 8,0 (4x2 AT) - 8,5 (4x4 AT)



Pesos (kg)	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
En orden de marcha	1.857 - 1.878	1.990 - 2.075 (4x2) 1.990 - 2.180 (4x4)
Carga útil	1.162	1.137 (4x2) 1.047 (4x4)
Peso máximo remolcable con freno	2.800	2.800 (4x2)- 3.000 (4x4) 2.800 (4x2 Aut.) - 3.000 (4x4 Aut.)

Dimensiones	
Largo (mm)	5.264
Ancho (mm)	2.034
Alto (mm)	1.834
Distancia entre ejes (mm)	3.090

Dimensiones de la caja de carga	
Largo (mm)	1.555
Ancho (mín. y máx. entre pasarruedas en mm):	1.220 / 1.620
Profundidad	508
Superficie (m²)	2.52

Equipamiento de Seguridad

Airbags frontales

Airbags laterales

Anclajes Isofix y Top Tether

Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntas, delanteros ajustables en altura

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Frenos ABS off-road

Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC) y control de descenso

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Sistema de control de tracción (ASR)

Sistema de frenado automático post-colisión

Tercer apoyacabeza trasero



Equipamiento Exterior

4 anclajes en zona de carga

Aislamiento térmico de vidrios

Faros antiniebla delanteros y traseros

Faros delanteros halógenos

Gancho de remolque delantero y trasero exterior

Llantas de aleación 18"

Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros

Neumáticos 255/60 R18

Paragolpes delantero, espejos retrovisores y manijas exteriores color carrocería con insertos cromados

Paragolpes trasero con escalón integrado, insertos cromados

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefaccionados

Confort

- Aire acondicionado Climatronic bi-zona, automático, libre de CFC
- Alarma antirrobo volumétrica
- Alza cristales eléctricos en las 4 puertas con función one touch
- Apertura de tanque de combustible por bloqueo central
- Apoyabrazo central delantero
- Asiento trasero rebatible
- Bloqueo de puertas con función Safe
- Cajón porta objetos bajo asiento de conductor
- Cerramiento especial contra polvo exterior
- Cierre centralizado de 4 puertas operado desde el interior y desde comando en llave
- Control de velocidad crucero
- Display multi-función / Computadora de abordo
- Extintor de fuego
- Ganteras con cerradura
- Inmovilizador
- Integración de Smartphone con tecnología App-Connect
- Kit de herramientas, triángulo, gato y botiquín de primeros auxilios
- Llave flip-out tipo navaja
- Luces de lectura y porta anteojos en consola de techo
- Luneta térmica
- Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)
- Parasoles con espejo y portadocumentos
- Portón de caja de carga con cerradura
- Protección adicional para motor y transmisión
- Radio con control por voz
- Radio táctil de 6,33" (Composition Media) con CD, MP3, USB, SD Card,
- Entrada Aux., conectividad para i-Pod y Bluetooth
- Sensor de estacionamiento delantero y trasero
- Toma 12 V interior y exterior
- Ventilación / Calefacción para pies en plazas traseras
- Vidrios tintados
- Volante multifunción regulable en altura y profundidad



Motorización	TSI 4x2	TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT
Configuración	Nafta, longitudinal, 4 cilindros en línea	BiTurbo Diesel, longitudinal, 4 cilindros en línea
Cilindrada (cm ³)	1.984 Turbo	1.968 BiTurbo
Diámetro x carrera	82,5 x 92,8	81 x 95,5
Relación de compresión	10,5 : 1	18,5 : 1
Alimentación	Inyección directa, turbocharger w/wastegate	Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores en serie e intercooler
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro, dual balance shafts	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por la correa dentada. 4 válvulas por cilindro
Potencia máxima - hp (kW)/rpm	158 (118) / 3.800 - 5.500	180 (132) / 4.000
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	300 (30,6) / 1.600 - 3.750	400 (40,8) / 1.500 - 2.000 / 420 (42,8)/1.500 - 2.000 (AT)
Transmisión		
Caja de cambios	Manual de 6 marchas	Manual de 6 marchas o Automática secuencial de 8 marchas y triple embrague
Tracción	Tracción 4x2	Tracción 4x2 o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo electrónico de diferenciales EDL de serie.
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico	Monodisco seco, comando hidráulico / Convertidor de par (AT)
Suspensión		
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora	
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos	
Dirección		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva	
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95	
Frenos		
Tipo	Doble circuito hidráulico en digonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función off-road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Con control de estabilidad ESP con Hill Hold, control de descenso y estabilizador de remolque	

